

# Skimmerklappen

## Skimmerklappe mit Doppelflansch und **einer** Rohrdurchführung DN 50.

Für den problemlosen Einbau zwischen zwei Becken ohne dass die Folie direkt miteinander verbunden werden muss. Aufgrund der Bauweise ist keine Rohrdurchführung bei den Folien nötig. Die Folien werden zwischen den beiden Flanschen eingeklemmt!

Material: PE / Schrauben Edelstahl  
Höhe / Breite / Tiefe 30 cm / 30 cm / 25 cm  
Außenmaß Flansch Höhe / Breite 50 cm / 40 cm



## Skimmerklappe mit Doppelflansch und **zwei** Rohrdurchführungen DN 50.

Gleicher Verwendungszweck wie oben beschrieben. Diese Skimmerklappe wird benötigt wenn im Skimmerteich 2 Stück Pumpen eingebaut sind.

Material: PE/ Schrauben Edelstahl  
Höhe / Breite / Tiefe 30 cm / 30 cm / 25 cm  
Außenmaß Flansch Höhe / Breite 50 cm / 40 cm



## Skimmerklappe mit Doppelflansch ohne Rohrdurchführung für den Einbau in betonierte Becken.

Für den problemlosen Einbau zwischen zwei Becken ohne dass die Folie direkt miteinander verbunden werden muss. **Die Folien werden zwischen den beiden Flanschen eingeklemmt!**

Material: PE/ Schrauben Edelstahl  
Höhe / Breite / Tiefe 30 cm / 30 cm / 25 cm  
Außenmaß Flansch Höhe / Breite 35 cm / 40 cm



## Skimmerklappe ohne Flansch

Äußerst stabile Skimmerklappe für den professionellen Einsatz. Skimmerklappe ohne Folienflansch.

Material: PE  
Höhe / Breite / Tiefe 30 cm / 30 cm / 25 cm  
Außenmaß Versteifung Höhe / Breite 35 cm / 35 cm

